# Frese per fibra di carbonio - con dentatura frontale Z=2 - norma interna
## *End mills for Carbonfibre - with two frontal teeth Z=2 - Internal standard*

**68SU**

**68SUD**

Settori d'impiego / *Range of application*

B: plastica rinforzata con fibre
B: *Reinforced plastic fibres*
B1.4 - B2.3







| $D_c$ h10 | L2 | L1 | D2 h6 | 68SU | 68SUD Rivestite / *Coated* |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 16 | 60 | 6 | 68SU.050061660 | 68SU.050061660D |
| **5** | 28 | 75 | 6 | 68SU.050062875 | 68SU.050062875D |
| **6** | 20 | 60 | 6 | 68SU.060062060 | 68SU.060062060D |
| **6** | 35 | 75 | 6 | 68SU.060063575 | 68SU.060063575D |
| **8** | 22 | 63 | 8 | 68SU.080082263 | 68SU.080082263D |
| **8** | 40 | 100 | 8 | 68SU.0800840100 | 68SU.0800840100D |
| **10** | 25 | 72 | 10 | 68SU.100102572 | 68SU.100102572D |
| **10** | 50 | 100 | 10 | 68SU.1001050100 | 68SU.1001050100D |
| **12** | 30 | 83 | 12 | 68SU.120123083 | 68SU.120123083D |
| **12** | 50 | 100 | 12 | 68SU.1201250100 | 68SU.1201250100D |
| **16** | 35 | 92 | 16 | 68SU.160163592 | 68SU.160163592D |
| **16** | 60 | 125 | 16 | 68SU.1601660125 | 68SU.1601660125D |



Per i parametri di lavoro vedere pagina 123
*For working-parameters see page 123*